

ECOFLEX GEL	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 000-35A、	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 15分、硬化時間 : 2時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 00-10	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 00-10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 30分、硬化時間 : 4時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 00-20	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 00-20A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 30分、硬化時間 : 4時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 00-30	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 00-30A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 45分、硬化時間 : 4時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 00-35 FAST	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 00-30A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 2.5分、硬化時間 : 5分	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 00-50	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 00-30A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 18分、硬化時間 : 3時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

ECOFLEX 5	カートリッジ	内容量 460g	A剤 : B剤 = 230g : 230g
混合比1 : 1、半透明、硬度 20A			
ポットライフ : 1分、硬化時間 : 5分			